

# Computeralgebra-Praktikum

Universität Siegen  
Mohamed Barakat

WS 2017/2018  
Abgabe bis Mi. 31.01.2017, 16:00 Uhr

---

Sei  $R$  ein kommutativer Ring mit Eins.

**Definition.** Seien  $A \in R^{r \times c}$  und  $B \in R^{r' \times c}$ . Wir sagen  $A$  **dominiert**  $B$  **zeilenmäßig**, falls ein  $X \in R^{r' \times r}$  mit  $B = XA$  existiert (wir schreiben  $A \geq_{\text{row}} B$ ).

**Definition.** Sei  $A \in R^{r \times c}$  eine Matrix über  $R$ . Eine Matrix  $S \in R^{a \times r}$  heißt **Zeilen-Syzygienmatrix von A**, falls gilt

- $SA = 0$ ;
- $S$  dominiert jede andere Matrix  $S' \in R^{a' \times r}$  zeilenmäßig, die  $S'A = 0$  genügt.

**Aufgabe 5.** Sei  $R \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{Z}\}$ . Programmieren Sie folgende Algorithmen:

- `decide_zero_rows(B, A)` die entscheidet, ob  $A \geq_{\text{row}} B$ , d.h. ob eine Lösungsmatrix  $X$  mit  $XA = B$  existiert: Der Algorithmus gibt eine Matrix  $B'$  zurück (mit denselben Dimensionen wie  $B$ ), für die die Gleichung  $XA = B - B'$  lösbar ist und wo die  $i$ -te Zeile  $B'_i$  genau dann verschwindet, wenn die Gleichung  $xA = B_i$  lösbar ist. Insbesondere gilt, die Gleichung  $XA = B$  ist genau dann lösbar, wenn `decide_zero_rows(B, A) = 0`;
- `decide_zero_rows_effectively(B, A)` berechnet eine Matrix  $T$ , die  $B + TA = B'$  mit  $B' = \text{decide\_zero\_rows}(B, A)$  erfüllt. Insbesondere gilt: Falls die Gleichung  $XA = B$  lösbar ist, dann ist
$$X := -T =: \text{right\_divide}(B, A);$$
- `syzygies_of_rows(A)` die eine Zeilen-Syzygienmatrix  $S$  von  $A$  berechnet.

Hinweis: Wende `strictly_normalize_matrix` auf  $\begin{pmatrix} 1 & B & 0 \\ 0 & A & 1 \end{pmatrix}$  an und erhalte  $\begin{pmatrix} 1 & B' & -X \\ 0 & A' & Y \\ 0 & 0 & S \end{pmatrix}$ . Die letzte Matrix ist offensichtlich das Produkt  $\begin{pmatrix} 1 & -X \\ 0 & Y \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & B & 0 \\ 0 & A & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & B' & -X \\ 0 & A' & Y \\ 0 & 0 & S \end{pmatrix}$ . Es ist  $B' = B - XA$  und das Gleichungssystem  $XA = B$  ist genau dann lösbar (mit Lösung  $X$ ), wenn  $B'$  verschwindet. Wir erhalten die Algorithmen  $B' = \text{decide\_zero\_rows}(B, A)$  und  $(B', -X) = \text{decide\_zero\_rows\_effectively}(B, A)$ . Die Matrix  $S$  ist eine Zeilen-Syzygienmatrix und wir erhalten den Algorithmus  $S = \text{syzygies\_of\_rows}(A)$ .